

BADANIA PENETRACYJNE

Środki do badań penetracyjnych z serii **KD-Check** niemieckiego producenta
KARL DEUTSCH GmbH + Co KG

Penetrant fluorescencyjny **KD-CHECK FWP-2**

Penetrant fluorescencyjny, zmywalny wodą lub zmywaczem, odpowiedni do branży lotniczej.

Zgodny z DIN EN ISO 3452-2, AMS 2644 (uprzednio MIL-I-25135 E) oraz QPL-AMS-2644: Type I, Method A, Level III (high sensitivity).

Czułość (wg AMS 2644)	3 (wysoka)
Tolerancja wody (wg AMS 2644)	>20%
Punkt zapłonu (wg ASTM D 93)	>93°C
Lepkość przy 37°C (wg ASTM D 445)	27,6 mm ² /s
Składniki korozyjne (wg DIN EN ISO 3452)	Halogeny (F+Cl): <20ppm Siarka: <10ppm
Min. okres trwałości:	3 lata (przechowywane w temp. pokojowej)
Dostępne opakowanie:	bańka 10l

Penetrant jest wolny od OLDS (nie zawiera freonów FCKW / CKW).

Podczas użytkowania należy przestrzegać karty charakterystyki.



Czyszczenie powierzchni



Aplikacja penetrantu



Usunięcie nadmiaru penetrantu



Nałożenie wywołacza



Ocena wskazań